




EYE Multi Metal

Metall-Halogenlampe

TECHNISCHES DATENBLATT



Hinweis

Horizontale Einbaulage

Nur für geschlossene Leuchten geeignet

Externes Zündgerät notwendig

Lampenwirkungsgrad 110 lm/W

Entspricht ErP Richtlinien

LEISTUNGSDATEN

Anfangslichtstrom bei Nennleistung

nach 100h Brenndauer (lm) :

Durchschn. Lebensdauer (h) :

Anlaufzeit (min) :

Wiederzündzeit (min) :

Farbtemperatur (K) :

CIE-Farbwerte (x) :

(y) :

Farbwiedergabeindex (Ra) :

Brenn-Position :

Lebensdauer (LLMF) :

Lichtstrom (LSF) :

Energieeffizienz :

Energieverbrauch (kWh/1000h) :

MT2000B-BH-L

klar

220.000

9.000

4

max. 15

4.200

0,38

0,40

65


BH ± 60°

siehe Rückseite

siehe Rückseite

F

2.200,0



BH ± 60°

ELEKTRISCHE DATEN

Lampen-Nennleistung (W) :

Lampen-Brennspannung (V) :

Lampen-Nennstrom (A) :

Erforderliche Zündspannung (V) :

Geeignetes Vorschaltgerät :

Zündgerät :

2.000

230

9,20

360

HM-/HI-Vorschaltgerät

* 1

MECHANISCHE DATEN

Sockel :

Kolben :

Kolben-Material :

Kolben-Finish :

Material der Brenner-Röhre :

Quecksilbergehalt (mg) :

Max. Gesamtlänge (MOL) (mm) :

Lichtzentrumslänge (LCL) (mm) :

Effektive Brennerlänge (mm) :

Grenztemperatur Kolben (°C) :

Grenztemperatur Sockel (°C) :

E40

TT100 (100mm Durchm.)

Hartglas

klar (UV-Coating)

Al₂O₂ (Aluminiumoxid)

205,0

435

255

135

400°C

210°C

ENERGY
Hauber & Graf GmbH
MT2000B-BH-L

A
B
C
D
E
F
G

2.200
kWh/1000h

2019/2015

Notiz: *1 - Ein externer Zünder wird bei Umgebungstemperaturen von weniger als -10° C empfohlen.

MT2000B_BH_L_221.201.pdf

Hauber & Graf GmbH

Tel. 07144 - 28 15 03/04

Wahlwiesenstr. 3

Fax. 07144 - 28 15 05

Seite 1 von 2

71711 Steinheim


info@hauber-graf.de

www.hauber-graf.de

EYE Multi Metall-Halogenlampe



Betriebsart LLMF /LSF: 50Hz
Lampenlichtstrom-Wartungsfaktor

| | | |
|----------|--------|-------|
| LLMF bei | 1.000h | 84,3% |
| LLMF bei | 2.000h | 79,0% |
| LLMF bei | 3.000h | 74,0% |
| LLMF bei | 4.000h | 69,0% |
| LLMF bei | 5.000h | 67,0% |
| LLMF bei | 6.000h | 65,0% |
| LLMF bei | 7.000h | 63,0% |
| LLMF bei | 8.000h | 61,0% |



Lampenlebensdauerfaktor

| | | |
|---------|--------|-------|
| LSF bei | 1.000h | 98,5% |
| LSF bei | 2.000h | 97,0% |
| LSF bei | 3.000h | 93,0% |
| LSF bei | 4.000h | 89,0% |
| LSF bei | 5.000h | 83,5% |
| LSF bei | 6.000h | 78,0% |
| LSF bei | 7.000h | 69,0% |
| LSF bei | 8.000h | 60,0% |



**EYE - Iwasaki Lampen
erhalten Sie von:**

Hauber & Graf GmbH

Wahlwiesenstr. 3

71711 Steinheim / Murr

Telefon: 07144 28 15 03/04

Fax: 07144 28 15 05

email: info@hauber-graf.de